


EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10 (416 416)



Illustrations sans engagement

Type	EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
Référence	416 416
Section - conducteur	16 mm²
Longueur - conducteur (l1)	1,55 m
Cosse ouverte	M8 / M10
Cosse fermée	M10
Ø Perçage	10,5 mm
Conducteur	Cu très flexible
Diamètre - conducteur simple	0,1 mm
Résistance à la tension de fonctionnement (CA / CC)	600 V
Température d'utilisation	-40 °C ... +150 °C
Couleur	noir •
Matériau - cosse de câble	Cu/gal Sn
Vis	⬆ M4 x 10 mm
Matériau - vis	St/gal Zn
Poids	364 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85444290
N./référence Stock	6150-12-308-6940
GTIN (Numéro EAN)	4013364032453
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Si vous souhaitez un packaging des produits selon les spécifications des normes VG, cela doit être explicitement précisé lors de la commande.