


EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 8 (416 440)



Type	EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
Référence	416 440
Section - conducteur	16 mm ²
Longueur - conducteur (l1)	4,05 m
Cosse ouverte	M8 / M10
Cosse fermée	M8
Ø Perçage	8,5 mm
Conducteur	Cu très flexible
Diamètre - conducteur simple	0,1 mm
Résistance à la tension de fonctionnement (CA / CC)	600 V
Température d'utilisation	-40 °C ... +150 °C
Couleur	noir •
Matériau - cosse de câble	Cu/gal Sn
Vis	⬆ M4 x 10 mm
Matériau - vis	St/gal Zn
Poids	849 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85444290
N./référence Stock	6150-12-308-6930
GTIN (Numéro EAN)	4013364032507
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Si vous souhaitez un packaging des produits selon les spécifications des normes VG, cela doit être explicitement précisé lors de la commande.