


EK 4.45 AQ6 16 TGTZN (435 805)



Illustrations sans engagement



| Type                                        | EK 4.45 AQ6 16 TGTZN                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                   | 435 805                                                                |
| Matériau - corps de serrage                 | TG/tZn                                                                 |
| Matériau - broche                           | St/gal Zn                                                              |
| Plage de serrage - tube Ø                   | 4-45 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " |
| Section de raccordement                     | 6-16 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Certification                               | selon VG 95 211                                                        |
| Certificat                                  | K16/01 033                                                             |
| Poids                                       | 317 g                                                                  |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85369095                                                               |
| N./référence Stock                          | 5999-12-156-9129                                                       |
| GTIN (Numéro EAN)                           | 4013364029798                                                          |
| UC                                          | 1 pièce(s)                                                             |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Si vous souhaitez un packaging des produits selon les spécifications des normes VG, cela doit être explicitement précisé lors de la commande.