


AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A (478 150)



Illustrations sans engagement



Arrangement:   

Type	AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
Référence	478 150
Matériau - borne	INOX (V4A)
Plage de serrage rd/pl	7-10 / 30-40 mm
Zone de serrage (multi-brins/câble)	35-95 mm ²
Matériau - boulon	INOX
Vis	⚙ M16 x 65 / ⚙ M8 x 25 mm
Matériau - vis / écrou	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Dimensions	70 x 70 x 3 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	 *)
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,9 kA
Poids	464 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364359512
UC	1 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.