

KSB 100 L10M (556 130)



Illustrations sans engagement

Bande anticorrosion pour protéger les connexions souterraines, par ex. les raccordements à vis et par serrage.
La bande revêtue de plastique durable et enduite de vaseline sur les deux côtés offre une protection efficace contre la pénétration de saleté et d'humidité.

UTILISATION

- Appliquer sur une surface sèche, propre et exempte de graisse
- Enrouler la bande en spirale sur la surface à protéger en chevauchant les couches d'env. 50%
- Lisser la surface isolée avec la main
- Température d'application optimale : 10 à 30 °C

STOCKAGE

- Conserver le produit dans un endroit sec
- Conserver le produit dans son emballage d'origine et le protéger des influences extérieures
- Température de conservation recommandée : jusqu'à 25 °C

Type	KSB 100 L10M
Référence	556 130
Matériau	Vaseline
Couleur	marron / beige ●
Longueur	10 m
Largeur - bande	100 mm
Epaisseur - bande	>= 1,1 mm
Température d'application permanente max.	50 °C
Poids	1,28 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	68071000
GTIN (Numéro EAN)	4013364028524
UC	12 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.