



Etrier mural 11/25 et 11/75



WIBE

Pour montage vertical ou horizontal d'une échelle contre une paroi.


WEF-0001



	A mm	galv. Sendzimir no d'article C*	galv. à chaud. no d'article C*	INOX (AISI316L) no d'article C*	ZINKPOX® blanc** no d'article C*	poids kg/100 pc
Etrier mural 11/25	25	721105 0	713204 1	725774 4	713208 9	24
Etrier mural 11/75	75	721106 7	713203 4	725775 1	713207 2	30



(Boulon M8x40 et écrou M8 inclus) **boulon + écrou en INOX AISI316L
 *EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)

Application et installation




Montage vertical (charge maximale - F)
 Etrier mural 11/25: 300 kg (3 kN); 11/75: 300 kg (3 kN)
 Installé contre un échelon, la charge maximale est de 500 kg (5 kN)
 pour l'étrier mural 11/25.

Montage horizontal (charge maximale - F)
 Etrier mural 11/25: 250 kg (2,5 kN); 11/75: 100 kg (1 kN)



Installez l'étrier mural à l'aide
 d'un boulon d'expansion.



Pour installer p. ex. un tableau
 de commande, les profilés de
 suspension peuvent être fixés à
 l'échelle à l'aide d'étriers muraux.
 Ceux-ci sont fixés aux profilés par
 des sets de montage 22S.

4/03/2015