



Muurbeugel 20

**WIBE**


Voor het bevestigen van een pendelprofiel 24/20 tegen een dakbalk of een wand.

WEF-0001




	Therm. verzinkt Artikelnr. C*	Gewicht kg/100 st
Muurbeugel 20	723450 9	47
*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer)		

Toepassing en montage



Voor de installatie van kabel-ladders tegen een dakbalk. Het pendelprofiel 24/20 monteren met twee muurbeugels 20 en twee T-bouten 26F-30 in het middelste gat. Ook wandmontage is op die wijze mogelijk. Max. verticale belasting 700 kg (7 kN).





Voor de installatie van kabel-ladders overdwars dakbalken. Het pendelprofiel 24/20 monteren met twee muurbeugels 20 en twee T-bouten 26F-30 in de zijgaten.

Muurbeugel 20F

**WIBE**


Voor het bevestigen van een pendelprofiel 24/20F tegen een dakbalk of een wand.

WEF-0001



	Therm. verzinkt Artikelnr. C*	Gewicht kg/100 st
Muurbeugel 20F	723451 6	69
*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer)		

Toepassing en montage



Voor de installatie van kabel-ladders tegen een dakbalk. Het pendelprofiel 24/20F monteren met twee muurbeugels 20F en twee T-bouten 26F-30 in het middelste gat. Ook wandmontage is op die wijze mogelijk. Max. verticale belasting 700 kg (7 kN).

23/02/2015