Tige filetée M10 W76


KHZ SP


WIBE

WEF-0001

Tige filetée M10 W76 est appliquée pour la suspension des échelles à câbles.
L'écrou de rallonge M10 est utilisé pour accoupler les deux tiges filetées.







	L mm	à zingage électrolytique no d'article C*	INOX (AISI316) no d'article C*	à zingage électrolytique blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
Tige filetée M10 W76-2000	2000	716792 0	723925 2**	718795 9**	100
Tige filetée M10 W76-3000	3000	716793 7	723926 9**	718797 3**	150
Ecrou de rallonge M10		724806 3**	724807 0**		7,2

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande.


Ecrou hexagonal M10 pour la fixation de la tige filetée M10 W76 au support console 6.




	galv. à chaud no d'article C*	INOX (AISI316) no d'article C*	poids kg/100 pc
Ecrou hexagonal M10	723938 2	723939 9	1,1

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)

Application et installation



Support console 6 monté sur tige filetée M10 W76. Fixez la console à l'aide d'écrous M10.



Employez l'écrou de rallonge M10 pour accoupler deux tiges filetées M10 W76.

3/03/2015