Equerres 5L et 5LS


KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P | KHZ V | KHZ PV


WIBE

Pour assembler des châssis à l'aide de profilés de suspension, pour attacher des tableaux, ensembles de coffrets, etc. WEF-0001
Pour fixer des montants entre sol et plafond. Utilisez, pour le montage, des boulons en T.




Equerre 5L






Plage de réglage pour 5L




Equerre 5LS




	épaisseur mm	galv. à chaud no d'article C*	INOX (AISI316L) no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
Equerre 5L	4.0	731791 2	731793 6	731792 9	15
Equerre 5LS	6.0**	709801 9	725636 5	720529 5	50


*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)
**Epaisseur pour INOX (AISI316L) est 5 mm.

Application et installation







Exemples d'utilisation de l'équerre pour le montage de profilés de suspension pour tableaux électriques, etc… Utilisez équerre 5L.




Fixation d'un profilé de suspension à une paroi à l'aide d'équerres 5L ou 5LS.



Fixation d'un profilé de suspension au sol à l'aide d'équerres 5L ou 5LS.



Les équerres 5L sont glissées dans les longerons afin de fixer l'échelle sur le sol ou contre la paroi.



Les équerres 5L peuvent être utilisées comme étrier mural réglable pour compenser ainsi les irrégularités dans les parois en béton ou rochers.

3/03/2015