

Hoekbeugel 5L and 5LS





WIBE

WEF-0001


Voor het samenbouwen van pendelprofielen tot raamwerk gebruikt als drager van schakelkasten, controlepanelen enz. Om staanders aan de vloer of plafond vast te maken.





Hoekbeugel 5L



Regelbereik bij de 5L



Hoekbeugel 5LS




	Plaatdikte mm	Therm. verzinkt Artikelnr. C*	RVS (AISI316L) Artikelnr. C*	ZINKPOX® Wit Artikelnr. C*	Gewicht kg/100 st
Hoekbeugel 5L	4.0	731791 2	731793 6	731792 9	15
Hoekbeugel 5LS	6.0**	709801 9	725636 5	720529 5	50



*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer)

**Plaatdikte van RVS (AISI316L) is 5 mm.


Toepassing en montage




Montagevoorbeelden van pendelprofielen aan raamwerk gebruik makend van de hoekbeugel 5L.




Montage van een pendelprofiel aan de wand d.m.v. hoekbeugel 5L of 5LS.



Bevestiging van een pendelprofiel op de vloer met hoekbeugel 5L of 5LS.



Hoekbeugels 5L passen in de ladderbomen, om zo de ladder tegen de vloer of tegen een wand te monteren.



Hoekbeugels 5L kunnen gebruikt worden als regelbare wandbeugel om zo onregelmatigheden in beton- of rots-wanden te compenseren.

23/02/2015