



Pemsaband One, H = 100 mm, Sendzimir verzinkt

De kabelgoot is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal conform de norm NBN EN 10346.

De kabelgoot is gesloten en heeft een vlakke bodem.


De kabelgoten worden gekoppeld via een inschuifstelsel, waardoor er geen koppelplaten nodig zijn.

De verbinding wordt aan beide zijden geborgd door een bolkop Schroef M6x12 en een flensmoer M6. (referentie 67010093)



Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Doorsnede [mm ²]	Gewicht [kg/m]
75424100	100	100	3000	9492	1,530
75424200	200	100	3000	19392	2,340
75424300	300	100	3000	29292	2,900
75424400	400	100	3000	39192	4,900
75424500	500	100	3000	49092	5,700
75424600	600	100	3000	58992	6,500

Safe working load en ondersteuningsafstand:



De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7, zonder ooit het punt van breken bereikt te hebben. De koppelingen zijn gesitueerd op een afstand tussen $L/4$ en $L/5$, waarbij L de afstand tussen de steunen is. De lengte van het uiteinde van een kabelgoot tracé, zonder enige koppeling, mag maximaal $0,4L$ voorbij de laatste steun bedragen.

22/05/2023