
Accouplement 44


KHZ V KHZ PV

WIBE

Pour un accouplement horizontal d'échelles KHZV ou KHZPV. Utilisable aussi pour réaliser des dérivations ou comme fixation terminale à la paroi.

WEF-0001







	galv. à chaud no d'article C*	INOX (AISI316L) no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	poids kg/100 pc	poids
Accouplement 44 (4 boulons M8x30 et écrous inclus)	720815 9	792888 0**	720816 6**	50	

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande


Application et installation




L'accouplement 44 peut être plié dans un étau sous l'angle voulu.




Utilisez l'accouplement 44 comme gabarit de forage sur une échelle sciée. Forez des trous de ø 9 mm.




Accoupler les échelles à l'aide de boulons et écrous M8 x 30 mm. Pour accoupler à une plaque d'accouplement fixe, utilisez un set de montage M12.




Réalisation d'un angle horizontal. En sciant les échelles à la longueur correcte, l'on obtient les angles voulus.



Dérivation droite.



Dérivation oblique.



Utilisez l'accouplement 44 comme fixation terminale d'une échelle contre une paroi ou sur le sol.

4/03/2015