

RD 8 STTZN R127M (800 008)



Illustrations sans engagement

Conducteur en acier conforme à la norme NF EN 62561-2 avec revêtement en zinc, valeur moyenne  $\geq 50 \mu\text{m}$  (env. 350 g/m<sup>2</sup>) ;pour la mise en œuvre dans des installations de protection contre la foudre comme dispositif de capture ou conducteur de descente.

| Type                                                                              | RD 8 STTZN R127M                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                                         | 800 008 ✓                                                         |
| Diamètre Ø - conducteur                                                           | 8 mm                                                              |
| Section                                                                           | 50 mm <sup>2</sup>                                                |
| Matériau                                                                          | St/tZn                                                            |
| Normes                                                                            | NF EN 62561-2 (voir rapport de test)                              |
| Revêtement en zinc                                                                | valeur moyenne $\geq 50 \mu\text{m}$ (env. 350 g/m <sup>2</sup> ) |
| Conductance spécifique                                                            | $\geq 6,66 \text{ m / ohm mm}^2$                                  |
| Résistance spécifique                                                             | $\leq 0,15 \text{ ohm mm}^2 / \text{m}$                           |
| Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; $\leq 300 \text{ }^\circ\text{C}$ ) | 3,5 kA                                                            |
| Tolérance de longueur                                                             | +/- 5 %                                                           |
| Poids                                                                             | 394 g/m                                                           |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)                                       | 72172030                                                          |
| GTIN (Numéro EAN)                                                                 | 4013364018716                                                     |
| UC                                                                                | 127 m                                                             |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Les conducteurs ne peuvent être livrés avec un poids exact. D'autres matériaux pour les conducteurs spécifiés dans la série de norme NF EN 62561 sont disponibles sur demande.