

RD 10 KM STTZN R50M (800 110)



Câble en acier avec gaine plastique selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), pour la mise en œuvre dans des systèmes de protection contre la foudre et des système de terminaison de terre.
Version avec gaine plastique, comme protection mécanique supplémentaire / protection contre la corrosion par ex. pour les pattes de raccordement à un système de protection contre la foudre ou une barre principale de terre.
Adapté à la pose dans le sol, sur, dans et sous le crépi, le mortier ou le béton.

Type	RD 10 KM STTZN R50M
Référence	800 110 ✓
Diamètre Ø - conducteur	10 mm
Section	78 mm²
Matériau	St/tZn
Normes	NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Diamètre Ø extérieur	13 mm
Matériau - enveloppe	matière plastique
Epaisseur - enveloppe	1,5 mm
Version	résistante aux UV
Revêtement en zinc	valeur moyenne ≥ 50 µm (env. 350 g/m²)
Conductance spécifique	≥ 6,66 m / ohm mm²
Résistance spécifique	≤ 0,25 ohm mm² / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C)	5,5 kA
Tolérance de longueur	+/- 5 %
Poids	680 g/m
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	72179020
GTIN (Numéro EAN)	4013364018761
UC	1 m

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Les conducteurs ne peuvent être livrés avec un poids exact. D'autres matériaux pour les conducteurs spécifiés dans la série de norme NF EN 62561 sont disponibles sur demande.