


HVI LI 45 20 L100M GR (819 125)



Illustrations sans engagement

Le conducteur HVI light est livré avec une longueur de 100 m sur un touret à usage unique en contreplaqué (diamètre env. 1 m, largeur env. 670 mm, diamètre d'alésage d'axe env. 80 mm), 1 clé à six pans creux incluse.

Type	HVI LI 45 20 L100M GR
Référence	819 125
Matériau - conducteur	Cu
Matériau - isolant	PE
Matériau - enveloppe	PE
Couleur - conducteur	gris foncé
Couleur RAL	similaire 7000
Section de l'âme	19 mm²
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) (classe / limp)	H1 / 150 kA
Distance de séparation équivalente s (dans l'air)	≤ 45 cm
Diamètre Ø - conducteur	20 mm
Caractéristiques - enveloppe	résistante aux UV et aux intempéries
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	520 g/m
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85446010
GTIN (Numéro EAN)	4013364118416
UC	100 m

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.