

HVI LO 75 23 L100M GR M (819 136)



Illustrations sans engagement

Le conducteur HVI long pour la confection sur site est livré avec une longueur de 100 m sur un tambour à usage unique en contreplaqué (diamètre env. 800 mm, largeur env. 485 mm), y compris une clé à six pans creux.

Type	HVI LO 75 23 L100M GR M
Référence	819 136
Matériau - conducteur	Cu
Matériau - isolant	PE
Matériau - enveloppe	PE
Couleur - conducteur	gris •
Couleur RAL	similaire 7035
Section de l'âme (multi-brins)	19 mm²
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) (classe / limp)	H1 / 150 kA
Distance de séparation équivalente s (dans l'air)	≤ 75 cm
Diamètre Ø - conducteur	23 mm
Caractéristiques - enveloppe	résistante aux UV et aux intempéries
Protection contre les contacts	Oui (selon DS2094)
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	0 PAL/m
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85446010
GTIN (Numéro EAN)	4013364147140
UC	100 m

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.