

HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A (819 383)



Illustrations sans engagement

Avec terminaison d'extrémité interne et pointe de capture Ø22/16/10 mm.
Avec trépied (référence 105 790).

Type	HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
Référence	819 383
Matériau - pointe de capture	Al
Longueur - pointe caprice	2500 mm
Matériau - tube support	PRV / Al
Longueur - tube support	3200 mm
Longueur de transport	3200 mm
Diamètre Ø extérieur	50 mm
Diamètre Ø - conducteur	23 mm
Couleur - conducteur	gris
Matériau - conducteur	Cu
Couleur RAL	similaire 7035
Section de l'âme (multi-brins)	19 mm²
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) (classe / limp)	H1 / 150 kA
Distance de séparation équivalente s (dans l'air)	≤ 75 cm
Matériau - isolant	PE
Matériau - enveloppe	PE
Caractéristiques - enveloppe	résistante aux UV et aux intempéries
Diamètre de raccordement	10 mm
Matériau - éléments de raccordement	INOX
Tube support	50 x 4 mm
Rayon - trépied	680 mm
Encombrement - trépied	1175 x 1020 mm
Commande min.	6 m
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	19,1 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364241961
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Du fait de sa fabrication sur commande (confectionne en fonction de la longueur désirée), ce conducteur ne peut pas être repris.