

HVI LI PL 60 21 L100M GR (819 600)



Illustrations sans engagement

Le conducteur HVI light plus pour la réalisation sur site est livré sur touret en contreplaqué à usage unique, clé à six pans creux incluse. Longueur 100 m.

Type	HVI LI PL 60 21 L100M GR
Référence	819 600
Matériau, conducteur	Cu
Matériau, isolation	PE
Matériau, gaine	PE
Couleur, conducteur	gris •
Couleur RAL	similaire 7004
Section transversale, âme (brins rigides)	16 mm²
Tenue au courant de foudre (Classe / I _{imp})	H1 / 150 kA
Distance de séparation équivalente s (dans l'air)	≤ 60 cm
Diamètre Ø du conducteur	21 mm
Caractéristiques, gaine	Résistance aux UV et aux intempéries
Protection contre les contacts	Oui (selon DS2094)
Norme	IEC/TS 62561-8
Poids	470 g/m
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85446010
GTIN (Numéro EAN)	4013364499645
UC	100 m

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.