

HVI LI PL 60 21 L500M GR (819 605)



Illustrations sans engagement

Le conducteur HVI light plus pour la réalisation sur site est livré sur touret en contreplaqué à usage unique, clé à six pans creux incluse. Longueur 500 m.

| Type                                                    | HVI LI PL 60 21 L500M GR             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Référence                                               | 819 605                              |
| Matériau, conducteur                                    | Cu                                   |
| Matériau, isolation                                     | PE                                   |
| Matériau, gaine                                         | PE                                   |
| Couleur, conducteur                                     | gris •                               |
| Couleur RAL                                             | similaire 7004                       |
| Section transversale, âme (brins rigides)               | 16 mm²                               |
| Tenue au courant de foudre (Classe / I <sub>imp</sub> ) | H1 / 150 kA                          |
| Distance de séparation équivalente s (dans l'air)       | ≤ 60 cm                              |
| Diamètre Ø du conducteur                                | 21 mm                                |
| Caractéristiques, gaine                                 | Résistance aux UV et aux intempéries |
| Protection contre les contacts                          | Oui (selon DS2094)                   |
| Norme                                                   | IEC/TS 62561-8                       |
| Poids                                                   | 470 g/m                              |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)             | 85446010                             |
| GTIN (Numéro EAN)                                       | 4013364499652                        |
| UC                                                      | 500 m                                |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.