


HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A (819 673)



Illustrations sans engagement

Tube support avec élément de terminaison placée à l'intérieur et pointe de capture INOX Ø10 mm, longueur 1000 mm.

Type	HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A
Référence	819 673
Matériau, pointe caprice	INOX
Longueur, pointe caprice	1000 mm
Matériau, tube support	PRV / Alu
Longueur, tube support	1600 mm
Longueur Transport	1600 mm
Diamètre Ø extérieur	40 mm
Diamètre Ø du conducteur	21 mm
Couleur, conducteur	gris
Matériau, conducteur	Cu
Couleur RAL	similaire 7004
Section transversale, âme (brins rigides)	16 mm²
Tenue au courant de foudre (Classe / I _{imp})	H1 / 150 kA
Distance de séparation équivalente s (dans l'air)	≤ 60 cm
Matériau, isolation	PE
Matériau, gaine	PE
Caractéristiques, gaine	Résistance aux UV et aux intempéries
Diamètre de raccordement	10 mm
Matériau, éléments de raccordement	INOX
Tube support	40 x 4 mm
Longueur min. de commande	6 m
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Norme	IEC/TS 62561-8
Poids	7,34 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364494534
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Les données concernant la tenue max aux rafales de vent des dispositifs de capture se trouvent sur la matrice des charges de vent.