

RD 10 V4A R20M (860 020)



Illustrations sans engagement

Conducteur en acier inoxydable conforme à la norme NF EN 62561-2 pour la mise en œuvre dans des installations de protection contre la foudre ou pour l'équilibrage de potentiel.

Si un conducteur rond en acier inoxydable (10 mm) doit être installé dans la terre, le matériau INOX (V4A) avec > 2 % de molybdène, comme par ex. 1.4571 ou 1.4404, est à utiliser selon les normes NF EN 62561-2 et NF EN 62305-3.

Type	RD 10 V4A R20M
Référence	860 020 ✓
Diamètre Ø - conducteur	10 mm
Section	78 mm²
Matériau	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571/1.4404
Normes	NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique	≥ 1,25 m / ohm mm²
Résistance spécifique	≤ 0,8 ohm mm² / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C)	2,9 kA
Tolérance de longueur	+/- 5 %
Poids	600 g/m
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	72210010
GTIN (Numéro EAN)	4013364092662
UC	20 m

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Les conducteurs ne peuvent être livrés avec un poids exact. D'autres matériaux pour les conducteurs spécifiés dans la série de norme NF EN 62561 sont disponibles sur demande.