

BA 30X3.5 V2A R60M (860 900)



Illustrations sans engagement

Conducteurs plats en acier inoxydable conformes à la norme NF EN 62561-2, pour la mise en œuvre dans des installations de protection contre la foudre et de mise à la terre et pour l'équilibrage de potentiel circulaire.

Type	BA 30X3.5 V2A R60M
Référence	860 900 ✓
Largeur	30 mm
Epaisseur	3,5 mm
Section	105 mm²
Matériau	INOX
Matériau n°	1.4301/1.4303
Normes	NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Conductance spécifique	≥ 1,25 m / ohm mm²
Résistance spécifique	≤ 0,8 ohm mm² / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C)	3,9 kA
Tolérance de longueur	+/- 5 %
Poids	824 g/m
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	72202021
GTIN (Numéro EAN)	4013364 143395
UC	60 m

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Conducteurs de différentes tailles et de différents matériaux sont disponibles sur demande.