

V NH00 280 FM (900 263)

- Parafoudre type 2 pour montage sur un socle fusible NH de taille 00 et 1
- Varistance à oxyde de zinc avec dispositif de surveillance, dispositif de déconnexion et fusible amont intégré (VA NH avec en plus un éclateur à gaz intégré en série)
- Indication optique standard de défaut par tige de signalisation



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit V NH00 280 FM



Dimensions V NH00 280 FM

Parafoudre pour le montage sur un socle fusible NH de taille 00 pour systèmes TN et TT ; disponible avec une tige spéciale de signalisation pour la télésignalisation.

Type	V NH00 280 FM
Référence	900 263
SPD selon NF EN 61643-11/... IEC 61643-11	Type 2/Classe II
Tension nominale AC (U_N)	230 V (50/60 Hz)
Tension d'utilisation permanente max AC (U_C)	280 V (50 / 60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 μ s) (I_n)	15 kA
Courant max. de décharge(8/20 μ s) (I_{max})	30 kA
Niveau de protection (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Niveau de protection avec 5 kA (U_P)	$\leq 1,2$ kV
Temps de réponse (t_A)	≤ 25 ns
Protection max. contre les surintensités	pas nécessaire
Pouvoir de coupure assigné de la protection interne de secours	25 kA
Tenue aux courts-circuits (I_{SCCR})	25 kA _{eff}
Caractéristique de la surtension temporaire (U_T)	335 V/5 s – résistance
Caractéristique de la surtension temporaire (UT)	440 V/120 min – défaillance sécurisée
Indication du dispositif de coupure	Tige rouge
Tige de signalisation pour télésignalisation	Avancée 7 mm
Nombre de ports	1
Température d'utilisation (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Montage sur	Socle pour fusible NH, taille 00
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IPX4W
Poids	194 g
Numéro tarifaire	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364094369
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.