


EXFS L300 (923 062)


- Pour le raccordement/la mise à la terre indirecte d'éléments d'installation isolés en exploitation normale lors d'un impact de foudre
- Version conforme à l'équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre selon CEI 62305 et NF EN 62305 pour les zones à risque d'explosion (zone 2)
- Certification selon spécification ATEX 94/9/EC et CEIEx



Illustrations sans engagement



Variante de montage EXFS L300



Dimensions EXFS L300

Éclateur de ligne Ex pour le montage en surface.

Type	EXFS L300
Référence	923 062
Eclateur de lignes selon NF EN 62561-3/... CEI 62561-3	oui
Courant de foudre (10/350 μ s) (I_{imp})	50 kA
Classe de tenue au courant de foudre	N
Tension alternative permanente assignée (50 Hz) (U_{wAC})	300 V
Tension de choc de foudre d'amorçage ($U_{r imp}$)	$\leq 2,5$ kV
Température d'utilisation (T_U)	-20 °C ... +80 °C
Indice de protection	IP 54
Certifications ATEX	DEKRA 11ATEX0146 X
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-15 : gaz	II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
Certifications CEIEx	CEIEx DEK 11.0063X
Sigle Ex selon EN 60079	Ex nC IIC T4 Gc
Longueur du boîtier	90 mm
Diamètre du boîtier	63 mm
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression, matière plastique
Raccordement au boîtier	H01N2-D 25 mm ² avec cosse de câble et vis/écrou M10
Longueur de câble	300 mm
Approprié pour taille de flasques	220-320 mm
Caractéristiques techniques supplémentaires :	-----
– Courant nominal de décharge (8/20 μ s) (I_n)	100 kA
– Tension alternative d'amorçage (50 Hz) (U_{aw})	$\leq 1,2$ kV
Poids	733 g
Numéro tarifaire	85369085
GTIN (Numéro EAN)	4013364038912
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.