

DG MD TNS 275 (943 400)

- Unité complète précâblée, comprenant une embase avec raccordement à deux vis et des modules de protection enfichables
- Capacité d'écoulement élevée grâce à des varistances à oxyde de zinc/éclateurs à air performants
- Fiabilité élevée grâce à la surveillance du parafoudre via « Thermo-Dynamic-Control »



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DG MD TNS 275



Dimensions DG MD TNS 275

Parafoudre modulaire de type 2 pour systèmes TN-S (circuit 4+0).

Type	DG MD TNS 275
Référence	943 400
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11	Type 2 + Type 3 / Classe II + Classe III
Coordination énergétique avec les équipements terminaux (≤ 10 m)	Type 2 + Type 3
Tension nominale AC (U _N)	230/400 V (50/60 Hz)
Tension max. de régime permanent AC (U _C)	275 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 μs) (I _n)	20 kA
Courant max. de décharge (8/20 μs) (I _{max})	40 kA
Choc combiné (U _{OC})	20 kV
Courant nominal avec câblage en V (I _L)	63 A
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] (U _P)	≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Niveau de protection [L-PE]/[N-PE] à 5 kA (U _P)	≤ 1 / ≤ 1 kV
Temps de réponse (t _A)	≤ 25 ns
Protection maximale contre les surintensités côté réseau avec câblage en V	63 A gG
Protection maximale contre les surintensités côté réseau avec câblage de dérivation	125 A gG
Tenue aux courts-circuits avec protection max. contre les surintensités (I _{SCCR})	50 kA _{eff}
Caractéristique de la surtension temporaire (U _T)	335 V/5 s – résistance
Caractéristique de la surtension temporaire (U _T)	440 V/120 min – défaillance sécurisée
Température d'utilisation (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement (min.)	1,5 mm ² rigide/brins souples
Section de raccordement (max.) pour câblage de dérivation	35 mm ² multi-brins/25 mm ² brins souples
Section de raccordement (max.) pour câblage en V	16 mm ² multi-brins / brins souples
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IP 20
Encombrement	4 modules, DIN 43880
Certifications	DEKRA

Utilisation de parafoudre à 16,7 Hz – Systèmes d'alimentation des lignes électriques ferroviaires

Type	DG MD TNS 275
Référence	943 400
– Tension d'essai AC (U _C)	275 V
– Tension nominale AC (U _N)	230 / 400 V
– Fréquence nominale AC (f _N)	16,7 Hz
Poids	350 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364521919
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.