



DGP C S (952 030)

- Spécialement approprié pour l'utilisation dans le système TT en mode de connexion C2 « 3 + 1 » et « 1 + 1 » selon CEI 60364-5-53 entre le conducteur neutre N et le conducteur de protection PE
- Capacité d'écoulement élevée
- Composé d'une embase et d'un module de protection intégrant un éclateur à air



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DGP C S



Dimensions DGP C S

Parafoudre N-PE ; version FM avec contact sec de télésignalisation.

Type	DGP C S
Référence	952 030
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11	Type 2/Classe II
Tension d'utilisation permanente max AC (U _c)	255 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (I _n)	20 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) (I _{max})	40 kA
Capacité d'extinction du courant de suite (I _n)	100 A _{eff}
Courant de foudre (10/350 µs) (I _{imp})	12 kA
Niveau de protection (U _p)	≤ 1,5 kV
Temps de réponse (t _A)	≤ 100 ns
Caractéristique de la surtension temporaire (U _T)	1200 V/200 ms – résistance
Température d'utilisation (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement min.	1,5 mm ² rigide/brins souples
Section de raccordement max.	35 mm ² multi-brins/25 mm ² brins souples
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IP 20
Encombrement	1 module, DIN 43880
Certifications	KEMA, VDE, UL, VdS
Poids	111 g
Numéro tarifaire	85363010
GTIN (Numéro EAN)	4013364108530
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.