


DG M TT 2P ACI 385 FM (952 122)

- Combinaison interrupteur ACI / éclateur intégré dans le module de protection
- Unité complète prête pour le raccordement comprenant une embase et des modules de protection enfichables
- Sécurité élevée des appareils grâce à la surveillance des parafoudres « Thermo-Dynam-Control » et à la technologie ACI
- Pas de fusible amont nécessaire grâce à la technologie ACI
- Section de raccordement plus petite de 6 mm² toujours suffisante



Parafoudre modulaire avec Interrupteur de Circuit Avancé (ACI) pour les systèmes monophasés 230 V TT et TN (circuit 1 + 1).

Type	DG M TT 2P ACI 385 FM
Référence	952 122
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11	Type 2/Classe II
Coordination énergétique avec les équipements terminaux (≤ 10 m)	Type 2 + Type 3
Tension nominale AC (U _N)	230 V (50/60 Hz)
Tension max. de régime permanent max AC [L-N] (U _C)	385 V (50/60 Hz)
Tension max. de régime permanent AC [N-PE] (U _C)	255 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [L-N] (I _n)	20 kA
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [N-PE] (I _n)	80 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) [L-NE] (I _{max})	40 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) [N-PE] (I _{max})	120 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (U _p)	≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] à 5 kA (U _p)	≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Capacité d'extinction du courant de suite [N-PE] (I _{eff})	100 A _{eff}
Temps de réponse [L-N] (t _a)	≤ 100 ns
Temps de réponse [N-PE] (t _a)	≤ 100 ns
Protection externe supplémentaire nécessaire	non
Résistance au court-circuit (I _{SCCR})	25 kA _{eff}
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (U _T)	440 V/120 min – résistance
Surtension temporaire [N-PE], caractéristique (U _T)	1200 V/200 ms – résistance
Courant de fuite	absence de courant de fuite
Température d'utilisation (T _u)	-40 °C ... +80 °C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement (min.)	1,5 mm² rigide/brins souples
Section de raccordement (max.)	35 mm² multi-brins/25 mm² brins souples
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IP 20
Encombrement	2 modules, DIN 43880
Certifications	KEMA
Contacts de télésignalisation/Type de contact	Inverseur
Capacité de commutation AC	250 V/0,5 A
Capacité de commutation DC	250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A
Section de raccordement pour bornes de télésignalisation	max. 1,5 mm² rigide/brins souples
Caractéristiques techniques supplémentaires :	-----
- Courant de court-circuit présumé max.	50 kA _{eff}
Poids	252 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364387867
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.