


ESTC SQL 5000 (769 500)

- Pour une utilisation en extérieur
- Accouplement à cône en aluminium robuste
- Télescopique ajustement perche en continu sur la poignée transversale
- Pour la phase et les pince avec une longue tige de broche à goupille



Type	ESTC SQL 5000
Référence	769 500
Longueur totale ($l_{G \max}$ / $l_{G \min}$)	5015 / 2680 mm
Longueur - poignée (l_H)	1900 mm
Charge admissible max. - tête de la perche ($l_{G \max}$ / $l_{G \min}$)	10 / 35 kg
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C
Matériau - tube isolant	polyester renforcé de fibres de verre
Matériau accouplement, poignée	alliage de Al
Diamètre	43 mm
Réception de	broche avec tige transversale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	non
Type	perche de mise à la terre
Poids	4,68 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364080904
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.