
Fiche technique: Perche isolante avec poignée et accouplement

IS T 36 ZK STK 1300 (785 315)





Dimensions

Divisible. Comme perche dactionnement avec poignée, handguard, partie isolante, anneau rouge et une extension, extension de poignée.

Type	**IS T 36 ZK STK 1300**
Part No.	**785 315**
Tension nominale (U_N)	jusqu'à 36 kV
Diamètre	30 mm
Longueur totale	1300 mm
Longueur - poignée (I_H)	560 mm

Masterdata	
Poids net	632 g/pièce(s)
TIN (Numéro EAN)	4013364106277
UC	1 pièce(s)
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données

© DEHN FRANCE SARL • 4 Rue de Lisbonne • 67300 Schiltigheim • France • Tel. +33 390 203020 • info@dehn.fr • www.dehn.fr

: Testé • NEU: Nouveau • !: Fin de série
: Raccord perpendiculaire • : Raccord longitudinal • : Raccord parallèle • : Raccord en T • : Borne pour raccord parallèle • : Borne pour raccord en T
: Collier de serrage pour raccord parallèle • : Collier de serrage pour raccord en T • : Barre de liaison équipotentielle • : Élément de pontage