

FLOW SB FO E P CI WRU SRC 36 (787 200)



Illustrations sans engagement

Type	FLOW SB FO E P CI WRU SRC 36
Référence	787 200 NEW
Standard	EN ISO 20345:2011
Taille	36
Material	Cuir
Doublure	Tissu
Classification selon EN ISO 20345:2011	Classe I
Classe de protection selon EN ISO 20345:2011	SB
Forme de chaussure	A
Embout de protection des orteils	Plastique
Fermeture	Lacets
Type de semelle	Polyuréthane
Protection antiperforation	Matériau textile composite
Version sans métal	Oui
Couleur	Noir / Orange
Domaine d'utilisation	Électrotechnique
Caractéristiques particulières	Si les consignes sont respectées (pas d'humidité, ne concerne pas la tige supérieure), la semelle offre une isolation électrique aux tensions jusqu'à 1000 V - M Ω > 1000. Résistance électrique selon la norme canadienne CSA Z 195 14 Augmentation 1 kV/sec Tension 20 000 V / 60 Hz Durée 1 minute. Résistance électrique selon la norme ASTM 2413 -11 Augmentation 1 kV/sec Tension 20 000 V / 60 Hz Durée 1 minute. Conditions préalables, flux électrique inférieur à 1,0 mA.
Poids	1 Pa/pièce(s)
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	64039193
GTIN (Numéro EAN)	4013364507876
UC	1 Pa

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.