
Fiche technique: Testeur de tension DEHNproX HVD

HVD U 6 36 S (793 536)

- Détecteur de tension intelligent HVD avec affichage optique à 360° et sonde vérifiable
- Courte longueur de transport grâce à la perche isolante dévissable (M12) avec extrémité adaptée pour une rallonge télescopique





Dimensions

Catégorie « S » pour tableaux de distribution et lignes aériennes.

NEW

Type	**HVD U 6 36 S**
Part No.	**793 536**
Norme	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Tension nominale (U_N)	6 ... 20 / 20 ... 36 kV
Type de tension	AC
Conception	Associée
Fréquence	50 Hz
Reconnaissance automatique de fréquence	Oui
Catégorie	S avec sonde vérifiable
Longueur totale (l_G)	1610 mm
Profondeur (I_O)	810 mm
Longueur tête de test	1000 mm
Matériau électrode de test	**INOX**
Matériau pointe de test	**PP renforcé par de la fibre de verre**
Matériau élement d'affichage	**plastique, entièrement isolé**
Température d'utilisation	–40°C ... +70°C, classes climatiques C, N et W (selon le type de batterie)
Matériau, perche isolante	**polyester renforcé de fibres de verre**
Utilisation	
Prévu pour	Installations en intérieur et en extérieur
Utilisation pour	Tableaux de distribution et lignes aériennes
Version	unipolaire
Affichage	Affichage optique 360° et indicateur sonore
Auto-test	Oui

Masterdata	
Poids net	2,18 kg/pièce(s)
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
TIN (Numéro EAN)	4013364556881
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données