



Bedradingskanaal RK..x..HF



Tot de hoogte 50 mm is er één rij DIN perforaties.



De bedradingskanalen zijn samengesteld uit een basis met opstaande ribben en een stevig sluitend deksel.

De bedradingskanalen RK..x..HF zijn vervaardigd uit halogeenvrije kunststof, vrij van silicone en cadmium en ze zijn moeilijk ontvlambaar.

Ze hebben een licht grijze kleur RAL 7035.

De ribben kunnen eenvoudig uitgebroken worden ter hoogte van de bodem van het kanaal. Het deksel zit goed vast en kan eenvoudig verwijderd en geplaatst worden.

- Statische temperatuurbestendigheid: -25°C tot +90°C
- Dynamische temperatuurbestendigheid: -5°C tot +60°C
- Omgevingstemperatuur: > 0°C
- Doorslagvastheid: > 30 kV/mm
- CE label, conform aan de EU richtlijnen
- Conform NBN EN 5008

Referentie	buiten h x d [mm]	binnen h x d [mm]	Lengte [m]	Verpakking [m]	aantal geleiders indien 50% van de kanaalcapaciteit gevuld is		
					Kabels 0,75 mm ² Ø 2,8 mm	Kabels 1 mm ² Ø 2,9 mm	Kabels 1,5 mm ² Ø 3,2 mm
KRK50X50HFLD	50 x 50	45 x 45	2	42	165	153	126

29/01/2020