

Prolongateur PowerTOP® Xtra
Référence 14224P



- bornes à vis
- avec revêtements en caoutchouc
- bornes à cage
- **X-CONTACT®**
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- fermeture filetée et embout souple
- loquet de verrouillage entre le corps et le presse-étoupe
- avec alvéoles longues et alvéole pour contact pilote

Spécifications techniques

Ampère	125 A
Pôles	5 p
Volt	230 V
Position horaire	9 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Support de contacts à haute tenue thermique, X-CONTACT®
Indice de protection	[ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@33), ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@33)]
Sécurité enfants	false
Poids	1696 g

Schémas et dimensions




Schéma 3 MB 68	Ampère Pôles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Dimensions en mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Diamètre du câble		6	6	6	25	25	25
de ... à ... mm²		—16	—16	—16	—50	—50	—50