

DELTA-BOX
Référence 92658NF




- avec arrêt de traction
- livrés montés/câblés
- avec crochet de suspension monté
- boîtier et prises en **AMAPLAST**

Spécifications techniques

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
Norme française/belge	3
Section de raccordement	• pour 1 câble jusqu'à 5 x 6 mm ²
Indice de protection	IP44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	880 g
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions



3 MB 44			
Pos.	Prises	Degrés IP	Dim.
a			114,0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 30,0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	52,7 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	50,5 mm
a1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	64,0 mm
a2			30,0 mm
b			160,0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 18,0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	42,0 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	40,0 mm
b1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	53,2 mm
c			133,0 mm
d			97,0 mm
y			17,0 mm