Wandgootbasis Ductel type TB1010



De wandgootbasis is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en

- heeft een natuurlijke kleur
- is gelakt in het zwart RAL 9005
- is gelakt in het wit RAL 9010

De basis is 100 mm hoog, 65 mm diep en 3 m lang en heeft één symmetrische dekselopening 80mm voor deksels **TB80**.

In de dekselopening klikken enkele of dubbele toestelbekers **TBF** waarin schakelmateriaal met ringmontage gemonteerd kunnen worden.

De kabelruimte kan met behulp van een scheidingsschot TDH in secties worden onderverdeeld. In de basisachterwand is er een groef voor de aardklem **TBM**.

Deze basis kan worden gemonteerd met behulp van console **TBE5** of rechtstreeks op een wand. De achterzijde is hiervoor voorzien van sleufgaten voor een eenvoudigere installatie, met een hart-op-hart-afstand van 578 mm. Er moet dus niet door de wandgootbasis geboord worden.
Verschillende wandgootlengtes worden aan elkaar gekoppeld met koppelingen **TBJ**.
De basis is voorzien van een beschermende folie.

Referentie	Hoogte [mm]	Diepte [mm]	Lengte [mm]	Deksel opening	Deksel positie	Gewicht [kg/m]
TB1010-1	100	65	3000	1 x 80 mm	symmetrisch	1.133
TB1010-2	100	65	3000	1 x 80 mm	symmetrisch	1.133
TB1010-3	100	65	3000	1 x 80 mm	symmetrisch	1.133

20/11/2026