Wandgootbasis Ductel type TB1040



De wandgootbasis is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en

- heeft een natuurlijke kleur
- is gelakt in het zwart RAL 9005
- is gelakt in het wit RAL 9010

De basis is 100 mm hoog, 65 mm diep en 3 m lang en heeft één symmetrische dekselopening 45mm voor deksels **TB45**.

In de dekselopening klikt schakelmateriaal 45x45 mm of 45x22.5 mm. Dit maakt toestelbekers overbodig.

De kabelruimte kan met behulp van een scheidingsschot **TDH** in secties worden onderverdeeld. In de basisachterwand is er een groef voor de aardklem **TBM**.

Deze basis kan worden gemonteerd met behulp van console **TBE5** of rechtstreeks op een wand. De achterzijde is hiervoor voorzien van sleufgaten voor een eenvoudigere installatie, met een hart-op-hart-afstand van 578 mm. Er moet dus niet door de wandgootbasis geboord worden.
Verschillende wandgootlengtes worden aan elkaar gekoppeld met koppelingen **TBJ**.
De basis is voorzien van een beschermende folie.

Referentie	Hoogte [mm]	Diepte [mm]	Lengte [mm]	Deksel opening	Deksel positie	Gewicht [kg/m]
TB1040-1	100	65	3000	1 x 45 mm	symmetrisch	1.233
TB1040-2	100	65	3000	1 x 45 mm	symmetrisch	1.233
TB1040-3	100	65	3000	1 x 45 mm	symmetrisch	1.233

20/11/2026