Base de gaine murale Ductel type TB1340



La base de la gaine murale est fabriquée en aluminium, anodisé et

- présente une couleur naturelle
- est laqué en noir RAL 9005
- est laqué en blanc RAL 9010

La base mesure 135 mm de haut, 65 mm de profondeur et 3 m de long et comporte deux ouvertures symétriques de 45 mm pour les couvercles **TB45**.

Les appareillages électriques, aux dimensions de 45x45 mm ou 45x22,5 mm, se clipsent directement dans l'ouverture du couvercle. Cela rend inutile l'utilisation de boîtes d'encastrement.

Le compartiment des câbles peut être divisé en sections à l'aide d'une cloison TDH. Une rainure est prévue dans la paroi arrière du socle pour la borne de mise à la terre **TBM**.

La gaine murale peut être fixée à l'aide du support **TBE** ou directement au mur. L'arrière est muni de trous oblongs facilitant l'installation, avec un entraxe de 578 mm. Il n'est donc pas nécessaire de percer la base de la gaine.
Plusieurs longueurs sont assemblées entre elles à l'aide de raccords **TBJ**.
La base est recouverte d'un film protecteur.

Référence	Hauteur [mm]	Profondeur [mm]	Longueur [mm]	Ouverture du couvercle	Position du couvercle	Poids [kg/m]
TB1340-1	135	65	3000	2 x 45 mm	asymétrique	1.750
TB1340-2	135	65	3000	2 x 45 mm	asymétrique	1.750
TB1340-3	135	65	3000	2 x 45 mm	asymétrique	1.750

20/11/2026