## Wandgootbasis Ductel type TB1340



De wandgootbasis is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en

- heeft een natuurlijke kleur
- is gelakt in het zwart RAL 9005
- is gelakt in het wit RAL 9010

De basis is 135 mm hoog, 65 mm diep en 3 m lang en heeft twee symmetrische dekselopening 45mm voor deksels **TB45**.

In de dekselopening klikt schakelmateriaal 45x45 mm of 45x22.5 mm. Dit maakt toestelbekers overbodig.

De kabelruimte kan met behulp van een scheidingsschot **TDH** in secties worden onderverdeeld. In de basisachterwand is er een groef voor de aardklem **TBM**.

Deze basis kan worden gemonteerd met behulp van console **TBE** of rechtstreeks op een wand. De achterzijde is hiervoor voorzien van sleufgaten voor een eenvoudigere installatie, met een hart-op-hart-afstand van 578 mm. Er moet dus niet door de wandgootbasis geboord worden.
Verschillende wandgootlengtes worden aan elkaar gekoppeld met koppelingen **TBJ**.
De basis is voorzien van een beschermende folie.

| Referentie | Hoogte [mm] | Diepte [mm] | Lengte [mm] | Deksel opening | Deksel positie | Gewicht [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TB1340-1** | 135 | 65 | 3000 | 2 x 45 mm | symmetrisch | 1.750 |
| **TB1340-2** | 135 | 65 | 3000 | 2 x 45 mm | symmetrisch | 1.750 |
| **TB1340-3** | 135 | 65 | 3000 | 2 x 45 mm | symmetrisch | 1.750 |

20/11/2026