Wandgootbasis Ductel type TB1740



De wandgootbasis is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en

- heeft een natuurlijke kleur
- is gelakt in het zwart RAL 9005
- is gelakt in het wit RAL 9010

De basis is 170 mm hoog, 65 mm diep en 3 m lang en heeft twee dekselopeningen.

In de eerste dekselopening 80 mm voor deksels **TB80** klikken enkele of dubbele toestelbekers **TBF** waarin schakelmateriaal met ringmontage gemonteerd kan worden.

In de tweede dekselopening 45 mm voor deksels **TB45** klikt schakelmateriaal 45x45 mm of 45x22.5 mm. Hier zijn toestelbekers overbodig.

De kabelruimte kan met behulp van een scheidingsschot **TDH** in secties worden onderverdeeld. In de basisachterwand is er een groef voor de aardklem **TBM**.

Deze basis kan worden gemonteerd met behulp van console **TBE** of rechtstreeks op een wand. De achterzijde is hiervoor voorzien van sleufgaten voor een eenvoudigere installatie, met een hart-op-hart-afstand van 578 mm. Er moet dus niet door de wandgootbasis geboord worden.
Verschillende wandgootlengtes worden aan elkaar gekoppeld met koppelingen **TBJ**.
De basis is voorzien van een beschermende folie.

Referentie	Hoogte [mm]	Diepte [mm]	Lengte [mm]	Deksel opening	Gewicht [kg/m]
TB1740-1	170	65	3000	1 x 80 mm en 1 x 45 mm	2.117
TB1740-2	170	65	3000	1 x 80 mm en 1 x 45 mm	2.117
TB1740-3	170	65	3000	1 x 80 mm en 1 x 45 mm	2.117

20/11/2026