Wandgootbasis Ductel type TB2210



De wandgootbasis is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en

- heeft een natuurlijke kleur
- is gelakt in het wit RAL 9010

De basis is 220 mm hoog, 65 mm diep en 3 m lang en heeft en heeft twee dekselopeningen.

In de twee dekselopeningen 80 mm voor deksels **TB80** klikken enkele of dubbele toestelbekers **TBF** waarin schakelmateriaal met ringmontage gemonteerd kan worden.

De kabelruimte kan met behulp van een scheidingsschot **TDH** in secties worden onderverdeeld. In de basisachterwand is er een groef voor de aardklem **TBM**.

Deze basis kan worden gemonteerd met behulp van console **TBE** of rechtstreeks op een wand. De achterzijde is hiervoor voorzien van sleufgaten voor een eenvoudigere installatie, met een hart-op-hart-afstand van 578 mm. Er moet dus niet door de wandgootbasis geboord worden.
Verschillende wandgootlengtes worden aan elkaar gekoppeld met koppelingen **TBJ**.
De basis is voorzien van een beschermende folie.

Referentie	Hoogte [mm]	Diepte [mm]	Lengte [mm]	Deksel opening	Gewicht [kg/m]
TB2210-1	220	65	3000	2 x 80 mm	2.900
TB2210-3	220	65	3000	2 x 80 mm	2.900

20/11/2026