



TDS14301

PORTUS MINI compacte videodeurtelefoon

De PORTUS MINI is een compacte en discrete videodeurtelefoon voor toegangscontrole en communicatie aan deuren, poorten of andere ingangen. Dit toestel ondersteunt SIP VoIP-communicatie en maakt handenvrij audio- en videocontact mogelijk met een binnentoestel. Dankzij de eenvoudige PoE-ethernet-aansluiting, de ingebouwde taglezer, de nachtverlichting en de statusleds voor oproep- en deurfuncties biedt de PORTUS MINI een gebruiksvriendelijke en betrouwbare oplossing. Meerdere toestellen kunnen binnen één project worden toegepast. De PORTUS MINI kan zowel binnen het TELETASK-systeem als stand-alone met een geschikt SIP-VoIP binnentoestel worden ingezet. Door zijn compacte uitvoering is het toestel ideaal voor toepassingen waar een sobere integratie en efficiënte toegangscontrole belangrijk zijn.

TOEPASSING

Discrete compacte videodeurtelefoon voor residentiële en professionele installaties. Kan zowel gebruikt worden binnen TELETASK-installaties als los ervan, in een VoIP-SIP omgeving (eventueel met externe SIP server).

KENMERKEN

Algemeen

Compact toestel voor buitenopstelling, voorzien van een beldrukknop, ingebouwde nachtverlichting en taglezer voor automatische toegang.

Er is een ingebouwd tamper-alarm (bij het afnemen van het toestel van zijn muurbeugel)

Indicatie LED's

- Beloproep is lopend
- Gesprek is lopend
- Deur open

INSTELLINGEN

Configuratie

Via LAN-browser op de ingebouwde server van het toestel.

INSTALLATIE

Op elke vlakke wand waar de mogelijkheid is tot het vastschroeven van de montageplaat en het binnenbrengen van de ethernet- en eventuele optionele bedrading (zie aansluitschema / installation manual).

Voeding

PoE 16Watt (IEEE 802.3af).

AANSLUITINGEN

Zie schema hieronder en de installation manual

Ingangen

2 x spanningsvrije contactingang voor deurontgrendeling van binnenuit (drukknop / bewegingsmelder).

Uitgangen

Contactuitgang (CO) voor deuropener (indien je gebruik maakt van de interne taglezer)

STROOMVERBRUIK

Max.16 Watt

AFMETINGEN

Zonder kap: 130 hoog x 50 breed x 29 diep (mm)

Met kap: 137 hoog x 55 breed x 42 diep (mm)

NETTO | VERPAKT GEWICHT

0,15 kg | 0,35 kg

INHOUD VERPAKKING

TDS14301 PORTUS MINI videodeurtelefoon

Regenkap

Montageplaat met toebehoren

Connectorset voor optionele aansluitingen

OMGEVINGSCONDITIES

Opslag (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: -40°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid: 10% tot 90%

Gebruik (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: -40°C tot +50°C

Relatieve vochtigheid: 10% tot 90%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP65

BEPERKTE GARANTIE

2 jaar

AANSLUITSCHEMA

